

Produktdatenblatt

| | | | | | |
|---|--|-------|---------|--|---------|
| Modellkennung(en): | HL 3379 | | | | |
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr | |
| Nennwärmeleistung | P_{nom} | 2,0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | k.A. |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P_{min} | 1,0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und / oder Außentemperatur | k.A. |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | $P_{max,c}$ | 2,0 | kW | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und / oder Außentemperatur | k.A. |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | k.A. |
| Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor) | el_{max} | 0,026 | kW | Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | |
| Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor) | el_{min} | 0,026 | kW | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Im Bereitschaftszustand | el_{SB} | 0,00 | W | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | ja |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | nein |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | nein |
| | | | | mit Fernbedienungsoption | nein |
| | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | nein |
| | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | nein |
| | | | | mit Schwarzkugelsensor | nein |
| Kontaktangaben | Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, 47906 Kempen / Germany | | | | |